

Tabela przedmiaru robót

Tytuł: Przebudowa drogi wewnętrznej w miejsc. Iłów, ul. Leśna

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
1.			Leśna odc 1-4 [CPV:45233120-6:Roboty w zakresie budowy dróg]		
1	BCD D-01.01.01-0 1		Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym, inwentaryzacja powykonawcza	km	0,3050
			0,305		0,30500
2	BCD D-03.06.01.3 0		Regulacja studzienek dla zaworów wodociągowych lub gazowych		4,0000
			4		4,00000
3	BCD D-03.06.01.2 1.01		Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych, nadbudowa wykonana betonem	szt.	4,0000
			4		4,00000
4	BCD D-04.01.01.1 2.01		Koryto wykonywane mechanicznie, pod kostkę, równiarką na całej szerokości jezdni i chodników w gruntach kat. II-IV, głębokość koryta 20 cm	m2	230,2000
			JEZDNIA: 55,3*4+3*3*0,5*2		230,20000
5	BCD D-04.01.01.3 1.01		Profilowanie i zagęszczenie mechanicznie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruntach kat. II-IV	m2	1029,8000
			1260-230,2		1029,80000
6	BCD D-04.04.02.1 2.01		Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 mm, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	1260,0000
			1260		1260,00000
7	BCD D-08.01.01.1 3.01		Ustawienie krawężników betonowych wtopionych o wymiarach 12x25 cm wraz z wykonaniem ławy zwykłej z betonu C8/10 (B-10)	m	630,0000
			305*2+20		630,00000
8	BCD D-05.03.23.1 5.01		Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej, bezfazowej, o grubości 8 cm na podsypce z kruszywa łamanego, spoiny wypełnione piaskiem	m2	230,2000
			230,2		230,20000
9	BCD D-05.03.05.11 .04		Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16 W dowożonej z odl. do 5 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm	m2	1029,8000
			1260-230,2		1029,80000
10	BCD D-05.03.05.2 1.01		Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 5 S dowożonej z odl. do 5 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm	m2	1029,8000
			1029,8		1029,80000

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
11	BCD D-04.04.02.2 1.01		Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 mm, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm	m2	305,0000
			305*2*0,5		305,00000
12	BCD D-07.02.01.4 1.02		Ustawienie słupów z rur stalowych o średnicy 70 mm dla znaków drogowych, wraz z wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami	szt.	4,0000
			2+2		4,00000
13	BCD D-07.02.01.4 4.22		Przymocowanie do gotowych słupów tarczy znaków drogowych średnich i małych typ D (prostokątny 600x900 mm), folia odbłaskowa I generacji	szt.	4,0000
			D-40: 4		4,00000
2.			zjazdy		
14	BCD D-04.01.01.1 3.01		Koryto wykonywane mechanicznie równiarką na całej szerokości jezdni i chodników w gruntach kat. II-IV, głębokość koryta 30 cm, wywóz urobku na 5km	m2	219,0000
			6+6+8+31*3+24*3		185,00000
			17*2		34,00000
15	BCD D-04.02.01.1 2.01		Wykonanie i zagęszczanie mechanicznie warstwy z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, grubość warstwy 15 cm	m2	219,0000
			219		219,00000
16	BCD D-08.03.01.1 2.04		Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	142,0000
			13*10+2*2*3		142,00000
17	BCD D-04.04.02.1 2.01		Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 mm, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	219,0000
			219		219,00000
18	BCD D-05.03.23.1 5.01		Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej, beżowej, o grubości 8 cm na podsypce z kruszywa łamanego, spoiny wypełnione piaskiem	m2	219,0000
			219		219,00000
3.			Leśna odc 2-5 [CPV:45233120-6:Roboty w zakresie budowy dróg]		
19	BCD D-01.01.01-0 1		Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym, inwentaryzacja powykonawcza	km	0,0800
			0,08		0,08000
20	BCD D-03.06.01.3 0		Regulacja studzienek dla zaworów wodociągowych lub gazowych		7,0000
			7		7,00000

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
21	BCD D-03.06.01.2 1.01		Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych, nadbudowa wykonana betonem	szt.	3,0000
			3		3,00000
22	BCD D-04.01.01.1 2.01		Koryto wykonywane mechanicznie, pod kostkę, równiarką na całej szerokości jezdni i chodników w gruntach kat. II-IV, głębokość koryta 20 cm	m2	350,0000
			JEZDNIA: 350		350,00000
23	BCD D-04.01.01.3 1.01		Profilowanie i zagęszczenie mechanicznie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruntach kat. II-IV	m2	350,0000
			350		350,00000
24	BCD D-04.04.02.11 .01		Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 mm, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	350,0000
			350		350,00000
25	BCD D-08.01.01.1 3.01		Ustawienie krawężników betonowych wtopionych o wymiarach 12x25 cm wraz z wykonaniem ławy zwykłej z betonu C8/10 (B-10)	m	169,0000
			82*2+5		169,00000
26	BCD D-05.03.05.11 .04		Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16 W dowożonej z odl. do 5 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm	m2	350,0000
			350		350,00000
27	BCD D-05.03.05.2 1.01		Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 5 S dowożonej z odl. do 5 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm	m2	350,0000
			350		350,00000
28	BCD D-04.04.02.2 1.01		Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 mm, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm	m2	82,0000
			82*2*0,5		82,00000
4.			zjazdy		
29	BCD D-04.01.01.1 3.01		Koryto wykonywane mechanicznie równiarką na całej szerokości jezdni i chodników w gruntach kat. II-IV, głębokość koryta 30 cm, wywóz urobku na 5km	m2	88,0000
			14*4+8*4		88,00000
30	BCD D-04.02.01.1 2.01		Wykonanie i zagęszczanie mechanicznie warstwy z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, grubość warstwy 15 cm	m2	88,0000
			88		88,00000
31	BCD D-08.03.01.1 2.04		Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	108,0000
			12*9		108,00000

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
32	BCD D-04.04.02.1 2.01		Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 mm, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	88,0000
			88		88,00000
33	BCD D-05.03.23.1 5.01		Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej, bezfazowej, o grubości 8 cm na podsypce z kruszywa łamanego, spoiny wypełnione piaskiem	m2	88,0000
			88		88,00000
5.			Leśna odc 3-6 [CPV:45233120-6:Roboty w zakresie budowy dróg]		
34	BCD D-01.01.01-0 1		Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym, inwentaryzacja powykonawcza	km	0,0800
			0,08		0,08000
35	BCD D-04.01.01.1 2.01		Koryto wykonywane mechanicznie, pod kostkę, równiarką na całej szerokości jezdni i chodników w gruntach kat. II-IV, głębokość koryta 20 cm	m2	350,0000
			JEZDNIA: 350		350,00000
36	BCD D-04.01.01.3 1.01		Profilowanie i zagęszczenie mechanicznie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruntach kat. II-IV	m2	350,0000
			350		350,00000
37	BCD D-04.04.02.11 .01		Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 mm, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	350,0000
			350		350,00000
38	BCD D-08.01.01.1 3.01		Ustawienie krawężników betonowych wtopionych o wymiarach 12x25 cm wraz z wykonaniem ławy zwykłej z betonu C8/10 (B-10)	m	169,0000
			82*2+5		169,00000
39	BCD D-05.03.05.11 .04		Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16 W dowożonej z odl. do 5 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm	m2	350,0000
			350		350,00000
40	BCD D-05.03.05.2 1.01		Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 5 S dowożonej z odl. do 5 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm	m2	350,0000
			350		350,00000
41	BCD D-04.04.02.2 1.01		Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 mm, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm	m2	82,0000
			82*2*0,5		82,00000
6.			zjazdy		
42	BCD D-04.01.01.1 3.01		Koryto wykonywane mechanicznie równiarką na całej szerokości jezdni i chodników w gruntach kat. II-IV, głębokość koryta 30 cm, wywóz urobku na 5km	m2	88,0000

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			11*8		88,00000
43	BCD D-04.02.01.1 2.01		Wykonanie i zagęszczanie mechanicznie warstwy z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, grubość warstwy 15 cm	m2	88,0000
			88		88,00000
44	BCD D-08.03.01.1 2.04		Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	96,0000
			12*8		96,00000
45	BCD D-04.04.02.1 2.01		Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 mm, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	88,0000
			88		88,00000
46	BCD D-05.03.23.1 5.01		Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej, bezfazowej, o grubości 8 cm na podsypce z kruszywa łamanego, spoiny wypełnione piaskiem	m2	88,0000
			88		88,00000